



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED DN200 35W 3150lm 100D - 840 Bianco Freddo | 215mm - IP44 - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	235467
EAN	4058075204348
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL ALU DN200 35W/4000K WT EM AT 3H
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Con luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	35
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Lampadina inclusa	Sì

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100
Flusso Luminoso (Lumen)	3150
Efficienza (Lm/W)	90
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	120
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Product Serie	DN204

## Dimensioni

Altezza (mm)	61
Diametro (mm)	215

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 <b>Specialista dell'illuminazione</b> Tipo di sensore	 <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> Nessun sensore
 <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia	 <b>Resi facili entro 14 giorni</b>