



Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED  
Performance 30W 3000lm - 940 Bianco Freddo |  
120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Best Color  
Rendering

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 239639                             |
| EAN                               | 4058075522022                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | PL PFM 1200 30W/940 UGR19 DALI FS1 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 60000                              |
| Product Serie                     | Performance                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                   |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                            |
| Potenza Lampada               | 30                              |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                         |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali            |
| Codice Colore                 | 940 Bianco Freddo               |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                          |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3000                            |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule            |
| Connessione Infisso            | Terminale senza viti, 5 poli |
| Driver Incluso                 | Sì                           |
| Fattore Potenza                | >0.93                        |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                 |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 50       |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**