



**Scheda tecnica Ledvance LED Fila continua Trusys Flex Chiara Acciaio Bianca 70W 12100lm 2x30D - 840 Bianco Freddo**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 247103                              |
| EAN                               | 4058075771994                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | TRUSYS FLEX P 70W 840 DS CL WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                              |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 70                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 12100                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 175                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 30                           |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Fattore Potenza   | >0.95                  |
| Lampadina inclusa | Sì                     |
| Tipo di Prodotto  | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Trunking          |
| Connessione Infisso            | Push Terminal     |
| Copertura Ottica               | Clear             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40              |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +40        |
| Alloggiamento                  | Acciaio           |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Product Serie                  | TRUSYS FLEX       |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1500 |
| Larghezza (mm) | 77.7 |
| Altezza (mm)   | 39.4 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**