



**Scheda tecnica Philips Pannello a LED Coreline RC132V G4 29W 3600lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 239291                             |
| EAN                               | 8710163360416                      |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                              |
| Product Serie                     | RC132V                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 4x18                         |
| Potenza Lampada               | 29                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600                         |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 123                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                           |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule              |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 2 poli |
| Driver Incluso                 | Sì                             |
| Fattore Potenza                | >0.90                          |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 36041600                              |
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +35                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 36      |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

|  |  |
|--|--|
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b>                            |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b> |
| <b>Informazioni sul sensore</b>  <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>           |
| Tipo di sensore  | Nessun sensore   |

