



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
CoreLine WT120C 44W 6000lm - 840  
Bianco Freddo | 150cm - 1x Cablaggio  
Entra/Esci

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 231433                              |
| EAN                               | 8718699163198                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                               |
| D-Mark                            | Sì                                  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 44                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 6000                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 136.4               |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| EOC8                           | 16319800                |
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite      |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | WT120C                  |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 80   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**