



Scheda tecnica Noxon Pannello A LED  
Louvre Excell G2 Gloss Riflettore 34W  
3550lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 - Philips Xitanium Driver

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 246169                                                                           |
| EAN                               | 8719157044295                                                                    |
| Marca                             | Noxon                                                                            |
| Nome del fabbricante              | Noxon LED Louvre Excell G2. 34W 3000+4000K 600 Polished Incl.Driver (4x14W eqv.) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                                                            |
| Product Serie                     | Louvre Excell                                                                    |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)               | 4x18                         |
| Potenza Lampada                | 34                           |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3550                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 104.4                        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 2 poli             |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Finitura del Riflettore | Lucida       |
| Fattore Potenza         | >0.90        |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PET (Polyethylene Terephthalate)      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 20 a + 50                        |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 55      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



**Trustpilot** 