



Scheda tecnica Philips Pannello A LED CoreLine RC136B 22/31W 2800-4000lm - 830 Luce Calda - | 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile - Potenza Selezionabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 241080                                |
| EAN                               | 8719514512221                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | RC136B 28S_34S_40S/830 PSD W30L120 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |
| Product Serie                     | RC136B                                |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)               | 2x36                         |
| Potenza Lampada                | 31                           |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4000                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20/IP44                    |

1

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso   | Cavo, 5 poli      |
| Driver Incluso        | Sì                |
| Fattore Potenza       | >0.90             |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

2

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 51222100                              |
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

3

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1197     |
| Larghezza (mm)              | 297      |
| Altezza (mm)                | 44       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

4

### Informazioni sul sensore

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Specialista dell'illuminazione</b><br>Tipo di sensore |  <b>Piani di illuminazione personalizzati</b><br>Nessun sensore |
|  <b>Fino a 7 anni</b> di garanzia                         |  <b>Resi facili entro 14 giorni</b>                             |